



Struttura		Acciaio e ghisa
Camera di combustione		Acciaio, ghisa e vermiculite
Potenza introdotta [P_i] - ridotta [P_{i,r}]	kW	7.61 - 2.70
Potenza termica nominale [P_{nom}] - ridotta [P_{rid}]	kW	6.97 - 2.58
Combustibile / Consumo orario alla P_{nom} - P_{rid}	kg/h	1.61 - 0.57
Emissione CO 13% O₂ alla P_{nom} - P_{rid}	%	0.02 - 0.02
Emissione polveri (15a-B-VG) alla P_{nom}	mg/m ³	13.7
Temperatura uscita fumi alla P_{nom} - P_{rid}	°C	151 - 80.2
Rendimento alla P_{nom} - P_{rid}	%	91.6 - 95.7
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	Ø 80
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico	W	420 start-120
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Capacità serbatoio	kg	19
Peso	kg	92
Volume max riscaldabile*	m ³	163

*In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m³

Codice LA11B00Y			
Descrizione STUFA A PELLETT FAST HR			
File modello SW LA11B00Y_HR			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 15/12/2012	Disegnatore PRESA F.

STUFA PELLETT FAST HR
marchio COLA

CODICE	COLORE	EAN 13
LA11BA0Y	AVORIO	8028693788274
LA11BB0Y	CUOIO	8028693788281
LA11BC0Y	BORDEAUX	8028693788298
LA11BG0Y	NERO	8028693786454



viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043